

SW BA W06-22 çift iř mili iřleme merkezi BA2356, ikinci el



manufacturer : SW

Product number:
BA2356

Description

İřleme merkezi	Yatay
Üretici	SW
Model	BA W06-22
Üretim yılı	2021
Çalışma saati	yaklaşık 38579 saat
İř mili çalışma süresi	yaklaşık 19.757 saat

Teknik veriler

- Kontrol sistemi: Siemens 840 D SL
- 2 bağımsız Z eksenli versiyon

375 Nm (2x) gücünde HSK 100 iş mili

- Motorlu iş mili! AC asenkron teknolojisi
- yıldız-üçgen bağlantılı
- Hız aralığı 1 • 10.000 dev/dk
- Güç (%25 çalışma döngüsü) 30 kW/730 dev/dk
- Tork (%25 çalışma döngüsü) 375 Nm
- Anma gücü 20 kW/730 dev/dk
- Anma torku 266 Nm
- Çalıştırma süresi, 1,70 s (n = 0-10.000 rpm)
- Aralık geçişi yıldız - 3.000 rpm - delta
- Mil yatağı çapı 100 mm
- Ön yatak düzeni 4 katlı T-0-T
- Mil yağlaması 01-mlnmal yağlama
- Takım arayüzü içi boş mil OIN69893-HSK-A100
- Takım sıkıştırma mekanik olarak çalıştırılır
- Sıkıştırma kuvveti > 46 kN
- Ortam aktarımı, radyal, temizleme havası, tavan sistemi kontrolü
- Ortam aktarımı, merkezi, soğutma yağlayıcı: emülsiyon, yağ < 80 bar
- Ortam aktarımı, merkezi, MMKS: aerosol < 5 bar

Burulma telafisi

4. eksen için hidrolik telafi modülü. Burulmaya duyarlı cihazlar ve merkez dışı yükler için kullanılır. Telafi torku (ayarlanabilir) < 450 Nm Tork sabiti 1,8 Nm/bar.

5. eksen, 2 katlı doğrudan tahrik

Aşağıdakilerden oluşur:

- 2 adet doğrudan tahrikli NC masası

Ortak bir çapraz kiriş üzerine monte edilmiş 2x 0 340 mm (C1/C2 veya W1/IN2 eksen)

- Doğrudan, mutlak açı ölçümü

- Maks. fikstür boyutları 2x 0 600 x 225 mm (400 mm)

- Maks. fikstür ağırlığı 2x 120 kg

- Tepe tork 490 Nm

- Nominal tork 350 Nm

- Maks. hız 50 rpm

- Yüksüz konum toleransı Tp" 1 r:r

- Teğetsel tork 2000 Nm Mekanik olarak sıkıştırmalı, hidrolik olarak serbest bırakmalı

- Ağırlık momenti 150 Nm

Döner dağıtıcı

- Çalışma alanları 1 ve 2 için (A, IJ eksen)
- Kontrolsüz - Sızıntı yağı sızdırmaz
- Nominal boyut NG 5
- Dağıtıcı pisti 10
- Maks. hidrolik çalışma basıncı 250 bar
- Maks. Pnömatik çalışma basıncı 8 bar (Bağlantı düzeni standart bağlantı şemasına göre)

Sıyırma konveyör (iki parçalı)

(kısa, kırık talaşlar, iğne talaşları, döküm talaşları, döküm aşındırma artıkları, topak yok, yığın yok)

- < 100 mm'lik talaşlar için uygundur
- Konveyör genişliği 1000 mm
- Boşaltma yüksekliği 1100 mm
- Kirli su filtresi, yarıklı elek w= 0,35 mm
- Kirli su pompası 400 l/dk / 1,5 bar
- Kömür tozu içeriği yaklaşık 0,3 m

Kompakt bant filtre ile soğutma maddesi filtrasyonu

Tam akışlı temizleme Üst kompakt kağıt bant filtresi soğutma maddesi emülsiyonu için

- Nominal akış hızı 400 Vmln
- Nominal filtre hassasiyeti 25 µm
- Tank hacmi 1,2 m
- Düşük basınçlı pompa, 3 bar'da 200 Vmin
- Yüksek basınçlı pompa, maks. %75 EO, 40 Vmln, 40 bar
- Makinenin merkezi soğutma sistemi aracılığıyla kömür tozunu soğutmaya yarayan ısı eşanjörü

Pnömatik kontrol, temel modül

- Stok tutucular veya sıkıştırma elemanları için pnömatik kontrol sistemi

- Akış ölçümü - Entegre tahliye fonksiyonu
- Tablo 1 ve 2 için her birine 2 prob
- Seçime göre, tablo 1 veya 2 için 2 profil kontrolünün yükleme tarafında eşzamanlı ölçüm - Cihaz tasarımına uygun olarak algılanabilir boşluk $\geq 0,05$ mm
- SW-HMI aracılığıyla kolay teşhis ve ayar
- Belirlenen değerler, cihaz seçimi ile otomatik olarak etkinleştirilir

Takım kırılma algılama, endüktif

Ek kontrol paneli, 19 inç

Takım kodlama: Balluff, takım tutucusunda çip kodlamalı.

Otomasyon için PROFIBUS

Teslim süresi

hemen

Fiyat

istek üzerine



