

## SDM 4000 RS-4 Bağlantı Çubuğu Ölçüm Sistemi Kablosuz



**manufacturer :**  
partnership

**Product number:**  
SM3080

### Description

#### Bağlantı Çubuğu Ölçüm Sistemi

Model SDM 4000 RS-4

#### Teslimat ölçęđi

4 Akü modu için RS-ölçüm amplifikatörü BTRS1

1 RS-ölçüm amplifikatörü için akü şarj cihazı

1 şarj kablosu 4 katlı

1 Netbook dahil. şarj cihazı

1 ölçüm-yazılımı

## Teslimat ölçęđi

1 USB Bellek Çubuđu 4 GB

1 ölçüm çantası

1 el kitabı

Bellek çubuđunda PDF-Dosyası

## Açıklama

### RS-ölçüm amplifikatörü BTRS1

RS ölçüm amplifikatörü makine bağlantı çubuđunun üzerine yerleştirilir ve 2 mıknatıs aracılığıyla bağlantı çubuđu yüzeyine bastırılır. Makine kapatıldığında, bağlantı çubuđunun ortaya çıkan gerinimi (uzunluktaki deđişim) dahili gerinim ölçer sensör tarafından ölçülür ve gerinim ölçümleri RS ölçüm amplifikatörünün entegre radyo modülü aracılığıyla netbook'a gönderilir. RS amplifikatör, büyük kapasiteli ve şarj elektronikğine sahip dahili bir lityum bataryaya sahiptir.

### Ölçüm yazılımı

Ölçüm yazılımı bu deđerleri kullanarak her bir bağlantı çubuđu üzerindeki yükü ve makinenin toplam kapatma kuvvetini hesaplar. Bu deđerler netbook ekranında gösterilir ve ayrıca tarih, ölçüm saati, makine numarası ve kalıp numarasını içeren bir ölçüm protokolünde saklanır. Ölçüm raporları EXEL formatındadır ve kolayca daha fazla işlenebilir. Ayrıca bir USB belleđe kaydedilebilen grafiksel bir ölçüm diyagramı da oluşturulur.

### Netbook

11,6" Netbook, LINUX işletim sistemi.

### Uygulama

Bađlantı çubuklarının gerilmesinin ölçülmesi ve kalıp döküm makinelerinin ve enjeksiyon kalıplama makinelerinin kilitleme kuvvetinin hesaplanması.

### Avantajlar:

## Açıklama

- Bağlantı çubuğu kırılmalarının azaltılması
- Eşit dağılımlı bağlantı çubuğu gerilmesinin kontrolü
- Ejektör kalıbına ve kapağına sürekli dokunma
- Ejektör kalıbına ve kapağına sürekli dokunma
- Flaşın azaltılması
- Kilitleme ünitesindeki gerilmenin optimizasyonu
- Kablosuz aktarım (Bluetooth)
- Kompakt yapı
- Tüm bağlantı çubuğu çapları için (30 mm'den itibaren)
- Pürüzlü bağlantı çubuğu yüzeyleri için de
- Yüksek çözünürlük 1 µm
- Tam ölçek 0,5 mm

Teslimat süresi

istek üzerine

Fiyat

istek üzerine



